

# GULF 112 Race Fuel

## Fiche de données de sécurité

### SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la compagnie/entreprise

#### 1.1. Identificateur du produit

Formulaire de produit : mélange  
Nom du produit : Gulf 112

#### 1.2. Utilisations considérées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange : carburant

#### 1.3. Renseignements sur le fournisseur de la fiche de données de sécurité (FDS)

#1 FUEL IRISH TED-MENA LIMITED  
Unit 12C Beulah Building  
Finisklin Road  
Sligo F91R2V5, Ireland

#### 1.4. Numéro de téléphone d'urgence

Aucune information supplémentaire disponible

### SECTION 2: Identification des dangers

#### 2.1. Identification des dangers

##### Classification (SGH-US)

Liq. inflam. 1	H224
Tox aiguë. 2 (inhalation)	H330
Tox aiguë. 1 (orale)	H300
Tox aiguë 1 (cutanée)	H310
Irrit. cut. 2	H315
Muta. 1B	H340
Répr. 1	H360
Répr. 2	H361
STOT SE 3	H336
STOT SE 2	H371
STOT RE 1	H372
STOT RE 2	H373
Asp. Tox. 1	H304
Tox. aqua. chron. 2	H411
Tox. aqua. chron. 1	H410
Aiguë aqua. 1	H400

#### 2.2. Eléments d'étiquette

##### Étiquetage américain

Pictogrammes de danger (SGH-US) :



GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Mention d'avertissement (SGH-US) :

Danger

Mentions de danger (SGH-US) :

H224 - Liquide et vapeurs extrêmement inflammables  
H225 - Liquide et vapeurs très inflammables  
H227 - Liquide combustible  
H300 - Mortel en cas d'ingestion  
H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires  
H310 - Mortel par contact cutané  
H315 - Provoque une irritation cutanée  
H330 - Mortel en cas d'inhalation  
H336 - Peut causer de la somnolence ou des étourdissements  
H340 - Peut causer des anomalies génétiques  
H360 - Peut nuire à la fertilité ou à l'enfant à naître

# Gulf 112 Race Fuel

Fiche de données de sécurité

Conseils de prudence (SGH-US) :

H361 - Soupçonné de nuire à la fertilité ou à l'enfant à naître  
H371 - Peut causer des dommages aux organes  
H372 - Risque avéré d'effets graves pour les organes  
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes  
H400 - Très toxique pour la vie aquatique  
H410 - Très toxique pour la vie aquatique avec des effets durables  
H411 - Toxique pour la vie aquatique avec des effets durables  
P201 - Obtenir des instructions spéciales avant utilisation  
P202 - Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.  
P210 - Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas de fumer  
P233 - Garder le récipient hermétiquement fermé  
P240 - Conteneur terrestre/bond et équipement de réception  
P241 - Utiliser de l'équipement électrique/de ventilation/d'éclairage/d'équipement antidéflagrant  
P242 - Utiliser uniquement des outils anti-étincelles  
P243 - Prendre des mesures de précaution contre les décharges statiques  
P260 - Ne pas respirer la poussière/fumée/gaz/brouillard/vapeurs/aérosols  
P261 - Éviter de respirer la poussière/fumée/gaz/brouillard/vapeurs/aérosols  
P264 - Laver soigneusement après manipulation  
P270 - Ne pas manger, boire ou fumer lorsque vous utilisez ce produit  
P271 - Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé  
P273 - Éviter les rejets dans l'environnement  
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/une protection oculaire/une protection faciale  
P301+P310 - EN CAS D'INGESTION : APPELEZ IMMÉDIATEMENT UN CENTRE ANTIPOISON OU UN MÉDECIN  
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon  
P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlevez immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/douche  
P304+P340 - EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer  
P308+P313 - SI vous êtes exposés ou concernés : Obtenez des conseils/une attention médicale  
P312 - Appelez un CENTRE ANTIPOISON/médecin en cas de malaise  
P314 - Consulter un médecin en cas de malaise  
P331 - En cas d'ingestion, NE PAS provoquer de vomissements  
P332+P313 - En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.  
P362 - Enlever les vêtements contaminés et lavez-les avant de les réutiliser  
P370+P378 - En cas d'incendie : Utiliser du CO<sub>2</sub>, un produit chimique sec, de la mousse (AFFF/ATC) ou de l'eau pulvérisée pour l'extinction  
P391 - Recueillir les déversements  
P403+P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé  
P405 - Garder sous clef  
P501 - Éliminer le contenu/contenant conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

## 2.3. Autres dangers

Aucune information supplémentaire disponible

## 2.4. Toxicité aiguë inconnue (SGH-US)

Aucune donnée disponible

## SECTION 3: Composition/informations sur les ingrédients

### 3.1. Substance

Sans objet

### 3.2. Mélange

Nom	Identificateur de produit	%	Classification (SGH-US)
Méthylbenzène (Composante)	(No CAS) 108-88-3	0 - 10	H225: liq. inflam. 2 H315: irrit. cut. 2 H361: Repr Tox 2 H336: STOT SE 3 H373: STOT RE 2

# Gulf 112 Race Fuel

Fiche de données de sécurité

2-Méthylbutane	(Numéro CAS) 78-78-4	0 - 3	H224: liq. Inflam. 1 H336: STOT SE 3 H304: tox. par asp. 2
Tétraéthylplumbane	(Numéro CAS) 78-00-2	≤ 0.03	H227: Liquide combustible 4 H300 : Tox aiguë. 2 (voie orale) H310 : Tox aiguë. 1 (voie cutanée), H330: Tox aiguë. 2 (inhalation) H360: Répr. 1 H373: STOT RE 2 H400: Aiguë aqua 1 H410 : Aqua chron 1

2,2,4 - Trimenthylpentane	(Numéro CAS) 540-84-1	10 - 60	H225 : liq. Inflam. 2 H304 : asp. tox. 1, H315: irrit. cut. 2 H336: STOT SE 3
Naphta (pétrole, alkylate de gamme complète)	(Numéro CAS) 68527-27-5	5 – 50	H224: liq. Inflam. 1 H315: irrit. cut. 2 H304: asp. tox 1 H361: repr tox 2 H371 : STOT SE 2 H372 : STOT SE 3 H411 : Tox. aqua. chron. 2

# Gulf 112 Race Fuel

Fiche de données de sécurité

## 4.1. Description des mesures de premiers soins

Mesures de premiers soins après inhalation :	Transporter la personne à l'air frais. Si elle ne respire pas, administrez la RCR ou la respiration artificielle. Chercher les soins médicaux immédiats.
Premiers soins après contact cutané :	Après contact avec la peau, laver immédiatement avec beaucoup d'eau et de savon. Si la peau rougit ou l'irritation se développe, consultez un médecin. En cas de contact avec les vêtements, enlevez vos vêtements.
Premiers soins après contact avec les yeux :	Rincer immédiatement les yeux avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes tout en tenant les paupières écartées pour assurer le rinçage de toute la surface de l'œil. Retirez les lentilles cornéennes. Continuez à rincer pendant 15 minutes supplémentaires si un médecin n'est pas immédiatement disponible. Consultez immédiatement un médecin, de préférence un ophtalmologiste.
Premiers soins après ingestion :	Si le matériau est avalé, obtenez immédiatement des soins médicaux ou des conseils. NE PAS faire vomir à moins que le personnel médical ne le lui ordonne.

## 4.2. Principaux symptômes et effets, tant aigus que différés

Symptômes/blessures après inhalation :	Respirer des concentrations élevées peut être nocif. Peut causer une dépression du système nerveux central ou effets. Les symptômes peuvent inclure des maux de tête, excitation, euphorie, vertiges, incoordination, somnolence, étourdissements, vision floue, fatigue, tremblements, convulsions, perte de conscience, coma, arrêt respiratoire et mort, selon la concentration et la durée de l'exposition. Respirer de fortes concentrations de ce matériau, par exemple, dans un espace confiné ou par abus intentionnel, peut provoquer des attements cardiaques irréguliers pouvant entraîner la mort.
Symptômes/blessures après contact cutané :	Le contact peut provoquer rougeurs, démangeaisons et inflammation.
Symptômes/blessures après un contact oculaire :	Le contact peut causer de la douleur et une rougeur sévère et une inflammation de la conjonctive. Les effets peuvent devenir plus grave avec des contacts répétés ou prolongés.
Symptômes/blessures après ingestion :	Peut provoquer une irritation de la bouche, de la gorge et du tractus gastro-intestinal. Peut causer le nerf central système dépression ou effets. Symptômes peuvent incluresalivation, douleur, nausée, vomissement et la diarrhée. Exposition peut aussi causer symptômes du système nerveux central semblable à ceux indiqué sous « Inhalation »

## SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

Agents extincteurs appropriés	: CO2, produit chimique sec, mousse (AFFF/ATC) ou pulvérisation d'eau
Agents extincteurs inadéquats	: Aucun.

### 5.2. Risques particuliers causés par la substance ou le mélange

Risque d'incendie :	Liquide et vapeur extrêmement inflammables.
Explosion :	En cas d'incendie ou s'il est chauffé, une augmentation de pression se produit et le récipient peut éclater, avec le risque d'une explosion ultérieure. Le ruissellement vers les égouts peut créer un incendie ou une explosion, les vapeurs dangereuses peuvent parcourir de longues distances le long du sol avant de s'enflammer / revenir à la source de vapeur.

### 5.3. Informations pour les pompiers

Protection pendant la lutte contre l'incendie	: Les pompiers doivent porter un équipement de protection complet.
---	--

## SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

### 6.1.1. Précautions personnelles, équipement de protection et procédures d'urgence For non-emergency personnel

Aucune information supplémentaire disponible

#### Pour les intervenants d'urgence

Aucune information supplémentaire disponible

### 6.2. Précautions environnementales

# Gulf 112 Race Fuel

Fiche de données de sécurité

Éviter les rejets dans l'environnement.

## 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour le confinement :

Méthodes de nettoyage :

Si possible, arrêter l'écoulement du produit.

Petit déversement : Arrêter la fuite s'il n'y a pas de risque. Déplacer les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et passer la vadrouille s'il est soluble dans l'eau ou absorbé avec un matériau sec inerte et placé dans un récipient d'élimination des déchets approprié. Utiliser des outils anti-étincelles et de l'équipement antidéflagrant. Éliminer les déchets par l'intermédiaire d'un entrepreneur agréé en élimination des déchets.

Déversement important : Arrêter la fuite s'il n'y a pas de risque. Déplacer les conteneurs de la zone de déversement. Lâcher d'approche depuis vent debout. Empêcher l'entrée dans les égouts, les cours d'eau, les sous-sols ou les espaces confinées. Laver les déversements dans une usine de traitement des effluents ou procéder comme suit. Confiner et recueillir les déversements avec des matériaux absorbants incombustibles, par exemple du sable, de la terre, de la vermiculite ou de la terre de diatomées, et les placer dans un conteneur pour élimination conformément aux réglementations locales (voir la section 13). Utiliser des outils à l'épreuve des étincelles et équipement antidéflagrant. Éliminer les déchets par l'intermédiaire d'un entrepreneur agréé en élimination des déchets. Les matériaux absorbants contaminés peuvent présenter le même danger que le produit déversé

## 6.4. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Aucune information supplémentaire disponible

## SECTION 7: Manutention et stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sécuritaire

Précautions à prendre pour une manipulation sécuritaire : Conformer à toutes les exigences applicables EPA, OSHA, NFPA et aux exigences nationales et locales cohérentes. Utiliser des pratiques appropriées de mise à la terre et de cautionnement. Entreposer dans des contenants bien fermés, étiquetés de façon appropriée et dans un endroit frais et bien ventilé. Ne pas exposer à la chaleur, aux flammes nues, aux oxydants puissants ou à d'autres sources d'inflammation. Ne pas couper, percer, meuler ou souder sur des contenants vides, car ils peuvent contenir des résidus explosifs. Éviter le contact avec la peau. Faire preuve d'une bonne hygiène personnelle, notamment en enlevant les vêtements souillés et en vous lavant rapidement à l'eau et au savon.

### 7.2. Conditions de stockage sécuritaire et incompatibilités

Conditions de stockage :

Stocker conformément aux réglementations locales. Stocker dans un endroit séparé et approuvé. Conserver dans le contenant d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des matières incompatibles (voir rubrique 10) ainsi que des aliments et des boissons. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Séparer des matières comburantes. Garder le contenant hermétiquement fermé et scellé jusqu'à ce qu'il soit prêt à être utilisé. Les contenants qui ont été ouverts doivent être soigneusement refermés et maintenus à la verticale pour éviter les fuites. Ne pas conserver dans des contenants non étiquetés. Utiliser un confinement approprié pour éviter la contamination de l'environnement.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) spécifique(s)

Carburant

## SECTION 8: Contrôle de l'exposition et protection personnelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

Benzène méthylique (108-88-3)		
États-Unis ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	20 ppm
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	200 ppm
États-Unis OSHA	OSHA PEL (Plafond)(ppm)	300 ppm

2-Méthylbutane (78-78-4)		
États-Unis ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	600 ppm

Tétraéthylplumbane (78-00-2)		
États-Unis ACGIH	ACGIH TWA (mg/m <sup>3</sup> )	0.1 mg/m <sup>3</sup>

# Gulf 112 Race Fuel

Fiche de données de sécurité

États-Unis OSHA

OSHA PEL (TWA) (mg/m<sup>3</sup>)

0.075 mg/m<sup>3</sup>

## 8.2. Contrôles de l'exposition

Mesures d'ingénierie appropriées :	L'évacuation locale et la ventilation générale doivent être adéquates pour répondre aux normes d'exposition.
Protection des mains :	Porter des gants imperméables pour minimiser le contact avec la peau.
Protection des yeux :	Lunettes de sécurité. Porter des lunettes de protection si des éclaboussures sont probables.
Protection de la peau et du corps :	Porter des vêtements de travail appropriés.
Protection respiratoire :	Si les concentrations dans l'air sont supérieures aux limites d'exposition applicables, utiliser une protection respiratoire approuvée par le NIOSH.

## SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques

État physique	: Liquide
Odeur	: Hydrocarbure fort
Seuil d'odeur	: Aucune donnée disponible
pH	: Neutre
Taux d'évaporation relatif (butylacétate = 1)	: Aucune donnée disponible
Point d'ébullition initial	: <150°F
Point d'éclair	: -45°F
Température d'auto-inflammation	: Aucune donnée disponible
Température de décomposition	: Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz)	: Aucune donnée disponible
Pression de vapeur	: Aucune donnée disponible
Densité relative de vapeur à 20 °C	: 4.75
Densité	: .707
Solubilité	: Négligeable.
Log Pow	: Aucune donnée disponible
Log Kow	: Aucune donnée disponible
Viscosité, kinematic	: Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique	: Aucune donnée disponible
Propriétés explosives	: Aucune donnée disponible
Propriétés oxydantes	: Aucune donnée disponible
Limites d'explosivité	: Aucune donnée disponible

### 9.2. Autres informations

Contenu en COV : 100 %

## SECTION 10: Autres informations

### 10.1. Autres informations

Aucune information supplémentaire disponible

### 10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable dans des conditions normales de manutention et de stockage.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Ne se produira pas.

### 10.4. Conditions à éviter

Chaleur, flammes et autres sources d'inflammation.

### 10.5. Matières incompatibles

# Gulf 112 Race Fuel

Fiche de données de sécurité

Agents oxydants puissants.

## 10.6. Produits de décomposition dangereux

La combustion produit du monoxyde de carbone, des aldéhydes, des hydrocarbures aromatiques et d'autres hydrocarbures.

## SECTION 11: Information toxicologique

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë : Nocif au contact de la peau. Nocif en cas d'inhalation.

<b>Benzène méthylique (108-88-3)</b>	
LD50 rat buccal	636 mg/kg
LD50 lapin cutanée	8390 mg/kg
LC50 rat inhalé (mg/l)	12.5 mg/l/4h
ATE US (orale)	636.00000000 mg/kg
ATE US (par voie cutanée)	8390.00000000 mg/kg

<b>Tétraéthylplumbane (78-00-2)</b>	
LC50 rat inhalé (mg/l)	850 mg/m <sup>3</sup> (temps d'exposition : 1 h)
ATE US (orale)	5.00000000 mg/kg poids corporel
ATE US (voie cutanée)	5.00000000 mg/kg poids corporel
ATE US (gaz)	100.00000000 ppmV/4h
ATE US (vapeurs)	0.50000000 mg/l/4h
ATE US (poussière, brume)	0.05000000 mg/l/4h

<b>2,2,4 Triméthylpentane (540-84-1)</b>	
LD50 rat buccal	>5,000 mg/kg
LD50 lapin cutanée	>2000 mg/kg
LC50 rat inhalé (ppm)	>33.52 mg per litre (temps d'exposition : 4 h)

<b>Naphtha (petroleum, full range alkylate (68527-27-5))</b>	
LD50 rat buccal	>5,000 mg/kg
LD50 lapin cutanée	>2000 mg/kg
LC50 rat inhalé (ppm)	5610 mg/m <sup>3</sup> (temps d'exposition : 4 h)

Corrosion/irritation cutanée : Provoque une irritation de la peau.  
Lésions oculaires graves/irritation : Non classé  
Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé  
Mutagénicité sur les cellules germinales : Peut causer des anomalies génétiques.  
Cancérogénicité : Peut causer le cancer.

<b>Benzène méthylique (108-88-3)</b>	
Groupe du IARC	3 - Non classable

<b>Tetraéthylplumbane (78-00-2)</b>	
Groupe IARC	3 - Non classable

<b>2,2,4 Triméthylpentane (540-84-1)</b>	
Groupe IARC	Aucun ingrédient de ce produit présent à des niveaux supérieurs ou égaux à 0,1% n'est identifié comme étant cancérigène probable, possible ou confirmé pour les humains par le IARC.
ACGIH	Aucun ingrédient de ce produit présent à des niveaux supérieurs ou égaux à 0,1% n'est identifié comme étant cancérigène probable, possible ou confirmé pour les humains par le ACGIH.
Statut du Programme national de toxicité (NTP)	Aucun ingrédient de ce produit présent à des niveaux supérieurs ou égaux à 0,1% n'est identifié comme un cancérigène connu ou anticipé par le NTP.

Toxicité pour la reproduction : Soupçonné de nuire à la fertilité ou à l'enfant à naître.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) : Peut causer de la somnolence ou des étourdissements.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) : Peut causer des dommages aux organes par une exposition prolongée ou répétée. Les organes affectés sont : sang, reins, appareil reproducteur, foie, voies respiratoires supérieures, peau, système nerveux central (SNC), œil, cristallin ou cornée.

# Gulf 112 Race Fuel

Fiche de données de sécurité

Risque d'aspiration :

Peut être fatal s'il est avalé et pénètre dans les voies respiratoires.

## SECTION 12: Information écologique

### 12.1. Information écologique

Écologie - généralités : Nocif pour la vie aquatique avec des effets à long terme.

#### Benzène méthylique (108-88-3)

CL50 poisson 1	15.22 - 19.05 mg/l (temps d'exposition : 96 h - Espèce : Pimephales promelas [écoulement])
CE50 daphnies 1	5.46 - 9.83 mg/l (temps d'exposition : 48 h - Espèce : Daphnia magna [Statique])
CE50 autres organismes aquatiques 1	> 433 mg/l (temps d'exposition : 96 h - Espèce : Pseudokirchneriella subcapitata)
CL50 poisson 2	12.6 mg/l (temps d'exposition : 96 h - Espèce : Pimephales promelas [statique])
CE50 daphnies 2	11.5 mg/l (temps d'exposition : 48 h - Espèce : Daphnia magna)
EC50 Autres organismes aquatiques 2	12.5 mg/l (temps d'exposition : 72 h - Espèce : Pseudokirchneriella subcapitata [statique])

#### 2- Information écologique

CE50 daphnies 1	2.3 mg/l (temps d'exposition : 48 h - Espèce : Daphnia magna)
-----------------	---

#### Information écologique

CL50 poisson 1	84 mg/l (temps d'exposition : 96 h - Espèce : Lepomis macrochirus)
CE50 daphnies 1	0.085 mg/l (temps d'exposition : 48 h - Espèce : Artemia salina)
CL50 poisson 2	19.3 mg/l (temps d'exposition : 96 h - Espèce : Pimephales promelas)

#### 2,2,4 Triméthylpentane (540-84-1)

CL50 poisson 1	.11 mg/l (temps d'exposition : 96 h - Espèce : Oncorhynchus mykiss [Truite arc-en-ciel])
CE50 daphnies 1	.4 mg/l (temps d'exposition : 48 h - Espèce : Daphnia magna [Puce d'eau])

#### Naphta (pétrole), alkylate de gamme complète (68527-27-5)

CL50 poisson 1	8.2 mg/l (temps d'exposition : 96 h - Espèce : Pimephales promelas) 5.2 mg/l (temps d'exposition : 14 j - Espèce : Pimephales promelas (tête-de-boule))
CE50 daphnies 1	4.5 mg/l (temps d'exposition : 48 h - Espèce : Daphnia magna) 2.6 mg/l (temps d'exposition : 21 jours - Espèce : Daphnia magna) 10 mg/l (temps d'exposition : 21 jours - Espèce : Daphniemagna)
EL50 algues	45 mg/l (temps d'exposition 96 h - Espèce : Pseudokirchneriella subcapitata [algues]) Inhibition de la croissance
NOELR - algues	18 mg/l (temps d'exposition 96 h- Espèce: Pseudokirchneriella subcapitata [algues]) Inhibition de la croissance 2.6 mg/l (temps d'exposition 14 jours - Espèce : Pimephales Promelas (tête-de-boule))

### 12.2. Persistance et dégradabilité

Aucune donnée

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

#### Benzène méthylique (108-88-3)

Log Pow	2.65
---------	------

#### Diméthylbenzène (1330-20-7)

BCF poisson 1	0.6 - 15
Log Pow	2.77 - 3.15

#### 2-Méthylbutane (78-78-4)

Log Pow	3.2 - 3.3
---------	-----------

#### Tétraéthylplumbane (78-00-2)

BCF poisson1	92 - 3189
Log Pow	4.32 (at 20 °C)

### 12.4. Mobilité dans le sol

Aucune information supplémentaire disponible

### 12.5. Autres effets adverses



# Gulf 112 Race Fuel

Fiche de données de sécurité

Aucune information supplémentaire disponible

## SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandations relatives à l'élimination : des déchets : Éliminer le contenu/contenant conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

Produit :	Les produits ne doivent pas pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Ne pas contaminer les étangs, cours d'eau ou fossés avec contenant chimique ou usagé. Envoyer à une entreprise de gestion des déchets agréée
Emballages contaminés :	Vider le contenu restant. Éliminer comme produit non utilisé. Ne réutilisez pas les contenants vides. Ne pas brûler, ou utiliser une torche tranchante sur le tambour vide.
Description du document de transport	: UN1203 L'essence comprend l'essence mélangée à de l'alcool éthylique, avec au maximum 10% d'alcool, 3, II
N° ONU (DOT)	: 1203
DOT NA no.	: UN1203
Désignation officielle de transport DOT	: Essence L'essence comprend l'essence mélangée à de l'alcool éthylique, avec au maximum 10% d'alcool
Classes de danger du ministère des Transports (DOT)	: 3 - Classe 3 - Liquide inflammable et combustible 49 CFR 173.120
Étiquettes de danger (DOT)	: 3 - liquide inflammable



Groupe d'emballage (DOT)	: II - Danger moyen
DOT Dispositions spéciales (49 CFR 172.102)	: 144 - S'il est transporté en tant que résidu dans un réservoir de stockage souterrain (UST), tel que défini dans 40 CFR 280.12, qui a été nettoyé et purgé ou rendu inerte conformément à la norme 1604 de l'American Petroleum Institute (API) (IBR, voir 171.7 du présent sous-chapitre), le réservoir et ce matériau ne sont pas sous réserve de toute autre exigence du présent sous-chapitre. Toutefois, les sédiments qui restent dans le réservoir et qui répondent à la définition d'une matière dangereuse sont assujettis aux règlements applicables du présent sous-chapitre. 177 - L'essence, ou l'éthanol et les mélanges d'essence, destinés à être utilisés dans les moteurs à combustion interne (p. ex. automobiles, moteurs stationnaires et autres moteurs) doivent être affectés au groupe d'emballage II, quelles que soient les variations de volatilité. B1 - Si le matériau a un point d'éclair égal ou supérieur à 38 °C (100 °F) et inférieur à 93 °C (200 °F), les prescriptions relatives à l'emballage en vrac de l'article 173.241 du présent sous-chapitre s'appliquent. Si le matériau a un point d'éclair inférieur à 38 °C (100 °F), les prescriptions relatives à l'emballage en vrac de l'article 173.242 du présent sous-chapitre sont applicables. B33 - Les citernes à cargaison MC 300, MC 301, MC 302, MC 303, MC 305, MC 306 et DOT 406 équipées d'un évent normal de 1 psig utilisées pour le transport de l'essence doivent être conformes au tableau I de la présente disposition spéciale. Selon la classe de volatilité déterminée à l'aide de la norme ASTM D 439 et la pression de vapeur Reid (PVR) de l'essence donnée, la pression de chargement maximale et la température ambiante maximale permises pendant le chargement de l'essence ne doivent pas dépasser celles indiquées au tableau I. IB2 - GRV autorisés : Métal (31A, 31B et 31N) ; Plastiques rigides (31H1 et 31H2) ; Composite (31HZ1). Exigence supplémentaire : Seuls les liquides dont la pression de vapeur est inférieure ou égale à 110 kPa à 50 °C (1,1 bar à 122 F) ou 130 kPa à 55 °C (1,3 bar à 131 F) sont autorisés. T4 - 2,65 178.274(d)(2) Normal178.275(d)(3)
DOT Exceptions relatives à l'emballage (49 CFR 173.xxx)	: 150
DOT Emballage non vrac (49 CFR 173.xxx)	: 202
DOT Emballage en vrac (49 CFR 173.xxx)	: 242
DOT Limites de quantité Aéronefs de passagers/rail (49 CFR 173.27)	: 5 L
DOT Limites de quantité Aéronefs cargo uniquement (49 CFR 175.75)	: 60 L

# Gulf 112 Race Fuel

Fiche de données de sécurité

DOT Emplacement d'arrimage du navire : E - Le matériel peut être arrimé « sur le pont » ou « sous le pont » à bord d'un navire de charge et d'un navire à passagers transportant un nombre de passagers limité à 25 passagers, ou un passager par tranche de 3 m de longueur hors tout du bateau, mais il est interdit de transporter sur des bateaux à passagers dans lesquels le nombre limite de passagers est dépassé.

## SECTION 15: Information réglementaire

### 15.1. Réglementation fédérale américaine

#### Méthylbenzène (108-88-3)

Inscrit à l'inventaire TSCA (Toxic Substances Control Act) des États-Unis  
Inscrit à l'article 313 de la LEP (Listes de produits chimiques toxiques spécifiques)

#### Benzène méthylique (108-88-3)

SARA Article 313 - Déclaration des émissions 1.0 %

#### Tétraéthylplumbane (78-00-2)

Inscrit sur l'inventaire TSCA (Toxic Substances Control Act) des États-Unis  
Inscrit à l'article 302 de la LEP (Listes de produits chimiques toxiques spécifiques)

SARA Article 302 Quantité de planification du seuil (TPQ) 100

#### 2,2,4 Triméthylpentane (540-84-1)

Dangers de la LEP 311/312 Risque d'incendie  
Danger aigu pour la santé

CERCLA à signaler 1000 Lbs  
Quantité 2,2,4-Triméthylpentane

CERCLA 302 Quantité à déclarer Ce matériau ne contient aucun composant avec un REQ CERCLA 302

CERCLA 302 Quantité de planification des seuils Aucun produit chimique contenu dans ce matériau n'est assujéti aux exigences de déclaration de l'article 302 du titre III de la LEP.

CERCLA 304 Quantité à déclarer Ce matériel ne contient aucun composant avec une section 304 EHS RQ.

CERCLA 13 Ingrédients Ce matériel ne contient aucun composant chimique dont le numéro CAS est connu et qui dépasse le seuil (de minimis) établi par l'article 313, titre III de la LEP.

### 15.2. Réglementations des États américains

#### Méthylbenzène (108-88-3)

États-Unis – Californie - Proposition 65 - Liste des cancérrogènes	Liste des cancérrogènes Proposition 65 - Developmental Toxicity	États-Unis – Californie - Proposition 65 - Toxicité pour la reproduction- Femelle	États-Unis – Californie - Proposition 65 - Toxicité pour la reproduction – mâle	Aucun niveau de risque significatif (NSRL)
	Oui	Oui		

#### Méthylbenzène(108-88-3)

États-Unis - Massachusetts - Liste des droits à l'information  
États-Unis - Minnesota - Liste des substances dangereuses  
États-Unis - New Jersey - Liste des substances dangereuses du droit de connaître  
États-Unis - Pennsylvanie - Liste RTK (Right to Know)

#### 2-Méthylbutane (78-78-4)

États-Unis - Massachusetts - Liste des droits à l'information  
États-Unis - New Jersey - Liste des substances dangereuses du droit de connaître  
États-Unis - Pennsylvanie - Liste RTK (Right to Know)

#### Tétraéthylplumbane (78-00-2)

États-Unis - Massachusetts - Liste des droits à l'information  
États-Unis - Minnesota - Liste des substances dangereuses  
États-Unis - New Jersey - Liste des substances dangereuses du droit de connaître  
États-Unis - Pennsylvanie - Liste RTK (Right to Know)

#### 2,2,4 Triméthylpentane (540-84-1)

# Gulf 112 Race Fuel

Fiche de données de sécurité

États-Unis - New Jersey - Liste des substances dangereuses du droit de connaître  
États-Unis - Pennsylvanie - Liste RTK (Right to Know)

## SECTION 16: Autres informations

Texte intégral des phrases H :	
Tox aiguë. 1 (par voie cutanée)	Toxicité aiguë (voie cutanée) de catégorie 1
Tox aiguë. 2 (Inhalation)	Toxicité aiguë (inhalation) catégorie 2
Tox aiguë. 1 (orale)	Toxicité aiguë (voie orale) catégorie 1
Aiguë aqua. 1	Dangereux pour l'environnement aquatique - catégorie aiguë 1
Chronique aqua. 1	Dangereux pour l'environnement aquatique chronique à long terme de catégorie 1
Chronique aqua. 2	Exposition dangereuse à des activités aquatiques à long terme/chronique catégorie 2
Asp. Tox. 1	Danger d'aspiration - catégorie 1

Liq. inflam. 1	Liquides inflammables de catégorie 1
Liq. inflam. 2	Liquides inflammables de catégorie 2
Liq. inflam. 4	Liquides inflammables de catégorie 4
Répr. 1A	Toxicité pour la reproduction catégorie 1A
Répr. 2	Toxicité pour la reproduction catégorie 2
Muta. 1	Mutagenicité sur les cellules germinales catégorie 1
Irrit. cut. 2	Corrosion et irritation cutanée catégorie 2
STOT RE 1	Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) catégorie 1
STOT RE 2	Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) catégorie 2
STOT SE 2	Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) catégorie 2
STOT SE 3	Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) catégorie 3
H224	Liquide et vapeur extrêmement inflammables
H225	Liquide et vapeur hautement inflammables
H227	Liquide combustible
H300	Mortel en cas d'ingestion
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H310	Mortel par contact avec la peau
H312	Nocif au contact de la peau
H315	Provoque une irritation de la peau
H330	Mortel en cas d'inhalation
H332	Nocif en cas d'inhalation
H336	Peut causer de la somnolence ou des étourdissements
H340	Peut causer des anomalies génétiques
H360	Peut nuire à la fertilité ou à l'enfant à naître
H361	Soupçonné de nuire à la fertilité ou à l'enfant à naître
H371	Peut causer des dommages aux organes
H372	Provoque des dommages aux organes par une exposition prolongée ou répétée
H373	Peut causer des dommages aux organes par une exposition prolongée ou répétée
H400	Très toxique pour la vie aquatique
H410	Très toxique pour la vie aquatique avec des effets durables
H411	Toxique pour la vie aquatique avec des effets durables

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et sont destinées à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'exigences environnementales uniquement. Elles ne doivent donc pas être interprétées comme garantissant une propriété spécifique du produit.

# Gulf 112 Race Fuel

Fiche de données de sécurité

---

**Disposition sur les secrets commerciaux :** Conformément aux réglementations et politiques de l'OSHA, les pourcentages spécifiques et les noms spécifiques de certains produits chimiques sont désignés comme un secret commercial et ne sont pas divulgués dans le présent document. Conformément à la réglementation en vigueur, cette FDS fournit les propriétés et les effets nécessaires des produits chimiques énumérés pour ce produit. En cas d'urgence médicale, le personnel médical peut contacter le numéro d'urgence indiqué et obtenir les détails de ces produits chimiques. Si ce besoin s'en fait sentir, nous demanderons au médecin traitant de nous fournir, au moment opportun, une lettre indiquant la nécessité médicale et une signature de confidentialité pour les informations obtenues.